

Avfuktare

D-850E / D-950E

FUNKTION

Avfuktare av kondensationstyp. Den fuktiga luften passerar aggregatets kalla batteri (förångaren) varvid vatten avskiljs. Luften värms därefter i det varma batteriet (kondensorn). Den värme som frigörs vid avfuktningen återförs till lokalen med torrluften.

PRODUKTFAKTA

Komplett aggregat med kompressor, förångare, kondensorbatteri, fläkt och filter. Vitlackerat hölje. Strömställare för omställning av fläktvarvtalet. Inbyggd hygrostat för styrning till önskad fuktighet. Elektronisk display för ökad användarvänlighet. Automatisk avfrostningsfunktion.



TEKNISKA DATA D-850E

Avfuktningskapacitet:	36 kg/dygn
(vid +25°C, 70% RH)	
Maximal Avfuktningskapacitet:	57 kg/dygn
Dimensioner (l x b x h):	660 x 345 x 720 mm
Vikt:	39 kg
Luftflöde:	500 m ³ /h
Elanslutning:	850 W, 1x230 V, 50 Hz
Köldmedium:	R-407C

TEKNISKA DATA D-950E

Avfuktningskapacitet:	54 kg/dygn
(vid +25°C, 70% RH)	
Maximal Avfuktningskapacitet:	82 kg/dygn
Dimensioner (l x b x h):	660 x 345 x 720 mm
Vikt:	44 kg
Luftflöde:	680 m ³ /h
Elanslutning:	1200 W, 1x230 V, 50 Hz
Köldmedium:	R-407C

FUKTKONTROLL AB 

Enhagsslingan 23, 187 40 TÄBY

Tel 08-792 11 55 Fax 08-792 55 59

E-mail: info@fuktkontroll.com Hemsida: www.fuktkontroll.com