

Avfuktare 20 DSR



FUNKTION

Avfuktare av kondensationstyp. Den fuktiga luften passerar aggregatets kalla batteri (förångare) varvid vatten avskiljs. Luften värms därefter i det varma batteriet (kondensorn). Den värme som frigörs vid avfuktningen återförs till lokalen med torrluften.

PRODUKTFAKTA

Komplett aggregat med kompressor, förångare, kondensorbatteri, fläkt och filter.
Vitlackerat hölje.
Strömställare för omställning av fläktvarvtalet.
Automatisk avfrostningsfunktion.

Som tillbehör finns hygrostat, gavelplåtar med stosar för kanalanslutning samt golvstativ.

TEKNISKA DATA

Avfuktningskapacitet vid +25°C, 70% RH = 77 kg/dygn

Avfuktningskapacitet, max = 96 kg/dygn

Dimensioner (l x b x h): 665 x 680 x 435 mm

Vikt: 78 kg

Luftflöde, högfart: 1500 m³/h

Elanslutning: 2600 W, 3x400 V 50 Hz

FUKTKONTROLL AB

Enhagsslingan 23, 187 40 TÄBY

Tel 08-792 11 55 Fax 08-792 55 59

E-mail: info@fuktkontroll.com Hemsida: www.fuktkontroll.com