

Avfuktare HD-3000



FUNKTION

Avfuktare av kondensationstyp. Den fuktiga luften passerar aggregatets kalla batteri (förångaren) varvid vatten avskiljs. Luften värms därefter i det varma batteriet (kondensorn). Den värme som frigörs vid avfuktningen återförs till lokalen med torrluften.

PRODUKTFAKTA

Komplett aggregat med kompressor, förångare, kondensorbatteri, fläkt och filter. Vitlackerat hölje. Strömställare för omställning av fläktvarvtalet. Inbyggd hygrostat för styrning till önskad fuktighet. Elektronisk display för ökad användarvänlighet. Automatisk avfrostningsfunktion. Kondensatbehållare alternativt kontinuerlig dränering.

TEKNISKA DATA

Avfuktningskapacitet: (vid +30°C, 70% RH)	15 kg/dygn
Maximal Avfuktningskapacitet:	22 kg/dygn
Dimensioner (l x b x h):	345 x 325 x 722 mm
Vikt:	21,5 kg
Luftflöde:	240 m³/h
Elanslutning:	370 W, 1x230 V, 50 Hz
Köldmedium:	R-134A

FUKTKONTROLL AB

Enhagslingen 23, 18740 TÄBY

Tel 08-792 11 55 Fax 08-792 55 59

E-mail: info@fuktkontroll.com Hemsida: www.fuktkontroll.com